

TRX500FA7



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Tipo: 4 tiempos, monocilíndrico, OHV.
Enfriamiento: líquido.
Cilindraje: 475 cc.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).
Capacidad de combustible: 14.7 litros.

SISTEMA DE ENCENDIDO

Tipo de arranque: full-transistorizado con avance electrónico.

TRANSMISIÓN

Tipo: semiautomática de 5 velocidades con reversa.
Transmisión final: ejes de transmisión trasera con TraxLok® y bloqueo de diferencial delantero.

FRENOS

Freno delantero: disco doble de 190 mm de diámetro, con pinza hidráulica.
Freno trasero: disco de 170 mm, con pinza hidráulica.

DIMENSIONES

Dimensión total (LxAnxAI): 2,146 mm x 1,204 mm x 1,234 mm.
Distancia entre ejes: 1,293 mm.
Altura del asiento: 909 mm.
Distancia al suelo: 239 mm.
Peso: 307 kg.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: doble horquilla independiente; 185 mm de recorrido.
Suspensión trasera: doble brazo independiente; 215 mm de recorrido.

RUEDAS

Llantas delantera: 25 x 8/12.
Llantas trasera: 25 x 10/12.



2284-8900



servicioalcliente@savacr.com



hondamotos.cr



motoshondacr



honderosdecorazon