

CB500F



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Tipo: 4 tiempos, DOHC.
Cilindraje: 471 cc, 2 cilindros, 4 válvulas por cilindro.
Enfriamiento: líquido.
Potencia máxima: 47 hp @ 8,600 rpm.
Torque: 43 Nm @ 6,500 rpm.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).
Capacidad de combustible: 17.1 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 6 velocidades.
Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,080 mm x 790 mm x 1,060 mm.
Distancia entre ejes: 1,410 mm.
Ángulo de posición: 25°5'.
Altura del asiento: 789 mm.
Distancia libre al suelo: 145 mm.
Peso: 189 kg (en orden de marcha).

RUEDAS

Llanta delantera: 120 / 70-17.
Llanta trasera: 160 / 60-17.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla telescópica de 41 mm de diámetro con ajuste de precarga, 108 mm de recorrido.
Suspensión trasera: doble brazo basculante tipo Pro-Link® con ajuste de precarga, 119 mm de recorrido.

FRENOS

Sistema ABS.
Freno delantero: disco ondulado de 320 mm de diámetro, pinza hidráulica Nissin® de 2 pistones.
Freno trasero: disco ondulado de 240 mm de diámetro, pinza hidráulica Nissin® de 1 pistón.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: digital transistorizado.
Panel de instrumentos: digital.
Luz principal: LED.

COLORES DISPONIBLES



2284-8900



servicioalcliente@savacr.com



hondamotos.cr



motoshondacr



honderosdecorazon