

# CRF250RX



## ESPECIFICACIONES

### MOTOR

Tipo: 4 tiempos, DOHC.  
Cilindraje: 249 cc, 1 cilindro, 4 válvulas UniCam®.  
Enfriamiento: líquido.

### SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).  
Capacidad de combustible: 8.5 litros.

### TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 5 velocidades.  
Transmisión final: cadena.

### DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,185 mm x 827 mm x 1,262 mm.  
Distancia entre ejes: 1,486 mm.  
Ángulo de posición: 27°3'.  
Altura del asiento: 961 mm.  
Distancia libre al suelo: 329 mm.  
Peso: 111 kg (en orden de marcha).

### RUEDAS

Llanta delantera: 90 / 90-21 Dunlop AT81.  
Llanta trasera: 110 / 100-18 Dunlop AT81.

### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla invertida Showa® de 49 mm de diámetro, ajuste de amortiguación de rebote.  
Suspensión trasera: doble brazo basculante tipo Pro-Link®, amortiguador Showa®, ajustes de amortiguación de rebote y de compresión independientes para baja y alta velocidad.

### FRENOS

Freno delantero: disco lobulado de 260 mm de diámetro, pinza hidráulica de 2 pistones.  
Freno trasero: disco lobulado de 240 mm de diámetro, pinza hidráulica de 1 pistón.

### INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: full transistorizado, eléctrico.

### COLORES DISPONIBLES



2284-8900



servicioalcliente@savacr.com



hondamotos.cr



motoshondacr



honderosdecorazon