

CRF450X

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Tipo: 4 tiempos, OHC.
Cilindraje: 449 cc, 1 cilindro, 4 válvulas Unicam®.
Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).
Capacidad de combustible: 7.6 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 6 velocidades.
Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,176 mm x 825 mm x 1,254 mm.
Distancia entre ejes: 1,494 mm.
Altura del asiento: 950 mm.
Distancia libre al suelo: 323 mm.
Peso: 125 kg (en orden de marcha).

RUEDAS

Llanta delantera: 80/100-21 Dunlop MX52.
Llanta trasera: 110/100-18 Dunlop MX52.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla telescópica invertida Showa® de 49 mm de diámetro con ajuste de amortiguación de rebote y compresión, 273 mm de recorrido.
Suspensión trasera: brazo basculante tipo Pro-Link® con amortiguador Showa® con ajuste de precarga, rebote y compresión independientes para baja y alta velocidad, 317.6 mm de recorrido.

FRENOS

Freno delantero: disco de 260 mm de diámetro con pinza hidráulica de 2 pistones.
Freno trasero: disco de 240 mm de diámetro con pinza hidráulica de 1 pistón.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: DC-CDI
Luz principal: 12V / 35W.

COLORES DISPONIBLES



2284-8900



servicioalcliente@savacr.com



hondamotos.cr



motoshondacr



honderosdecorazon